

Tylko dla zielonych pól w poniższych tabelach wstawić parametry oferowanego materiału oraz policzyć zużycia, litry oraz kwoty według wskazanych wzorów

### Tabela 1 - Wycena systemu malarskiego

| Farba                | Powierzchnia [m2] | min. grubość powłoki [μm] | zaw. subst. stałych [%/L] | Współczynnik zużycia praktycznego | zużycie [l/m2]                         | ilość farby [L] | Cena [zł/L] | Wartość [zł] |
|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Wzory                | B                 | C                         | D                         | E                                 | F=E*(śr. zużycie wg karty technicznej) | G=[B*F]         | H           | I=[G*H]      |
| farba antypoślizgowa | 220               | 90                        |                           | 1,3                               |                                        |                 |             | zł           |
| podkład gruntujący   | 220               |                           |                           | 1,3                               |                                        |                 |             | zł           |
| farba do betonu      | 380               | 90                        |                           | 1,3                               |                                        |                 |             | zł           |
| podkład gruntujący   | 380               |                           |                           | 1,3                               |                                        |                 |             | zł           |
| Razem                |                   |                           |                           |                                   |                                        |                 |             | zł           |